

Спецификация данных по безопасности

В соответствии с Приложением II к REACH - Регламенте (ЕС) 2020/878

РАЗДЕЛ 1. Идентифицирующие элементы вещества или смеси и компании/общества

1.1. Идентификатор продукта

Наименование ARGILLA MATERICA

UFI : J630-P02X-C006-433W

1.2. Идентифицированные надлежащие использования вещества или смеси и не рекомендуемое использование

Описание/Использование Известь на водной основе декоративная краска. Профессиональное и домашнее использование.

1.3. Информация о поставщике спецификации по безопасности

Наименование компании OIKOS S.P.A. A SOCIO UNICO

Адрес Via Cherubini 2

Город и Страна 47043 Gatteo Mare (FC)
Italia

тел. 0547 681412

факс 0547 681430

Электронная почта компетентного лица,
ответственного за паспорт безопасности
вещества certificazioniprodoti@oikos-group.it

1.4. Номер телефона для срочного звонка

За срочной информацией обращаться к OIKOS S.P.A. a socio unico 0547 681412 (9.00-18.00 CET)
Министерство здравоохранения Российской Федерации. (Ministry of Health of
the Russian Federation) +74 959 28 16 87. (русский).

OIKOS S.P.A. Экстренный номер социальной компании: 0547 681412

Техническая поддержка - с понедельника по пятницу с 8.00-13.00; С 13:30 до
16:30

РАЗДЕЛ 2. Указание на опасность

2.1. Классификация вещества или смеси

Продукт классифицируется как опасный, в соответствии с положениями, упомянутыми в Регламенте (ЕС) 1272/2008 (CLP) (и последующих изменениях и дополнениях). Поэтому продукт требует паспорта безопасности вещества, согласно положениям Регламента (ЕС) 2020/878.

Возможная дополнительная информация по риску для здоровья и/или окружающей среды приведена в разделе 11 и 12 настоящего паспорта.

Классификация и указание на опасность:
Тяжелые повреждения глаз, категория 1 H318 Вызывает серьезные поражения глаз.

2.2. Информация, указываемая на этикетке

Этикетирование опасности, согласно Регламенту (ЕС) 1272/2008 (CLP) и последующим изменениям и дополнениям.

Пиктограммы:



Предупреждения: Опасность

OIKOS OIKOS S.P.A. A SOCIO UNICO ARGILLA MATERICA		Редакция №2 Дата редакции 20/01/2025 Напечатано 20/01/2025 Страница № 2 / 13 Новая редакция:1 (Дата редакции 10/12/2024)	RU
РАЗДЕЛ 2. Указание на опасность ... / >>			
Указания на опасность:			
H318		Вызывает серьезные поражения глаз.	
Рекомендации по мерам предосторожности:			
P305+P351+P338		В СЛУЧАЕ КОНТАКТА С ГЛАЗАМИ: тщательно промывать глаза несколько минут. Снять контактные линзы, если это удобно. Продолжать промывание.	
P280		Носить защиту для глаз и лица.	
P310		Немедленно обратиться в ЦЕНТР ОТРАВЛЕНИЙ / к врачу / . . .	
Содержит:			
		ГИДРАТ КАЛЬЦИЯ	
VOC (Директива 2004/42/ЕС) :			
Матовые краски для стен и потолков внутренних помещений.			
VOC выражены в g/l продукта, готового для использования :		1,29	
VOC макс. Величина :		30,00	
2.3. Прочие опасности			
В соответствии с имеющимися данными вещество не содержит PBT или vPvB в концентрации ≥ 0,1%.			
Данный продукт не содержит вещества с разрушающими эндокринную систему свойствами в концентрации ≥ 0,1%.			
РАЗДЕЛ 3. Состав/информация по компонентам			
3.2. Смеси			
Содержит:			
Идентфиикация		x = Конц. %	Классификация (EC) 1272/2008 (CLP)
ГИДРАТ КАЛЬЦИЯ			
ИНДЕКС		5 ≤ x < 7	Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335
ЕЭС		215-137-3	
CAS		1305-62-0	
Рег. REACH		01-2119475151-45	
АЦЕТАТ 1-МЕТИЛ-2-МЕТОКСИЭТИЛА			
ИНДЕКС		607-195-00-7	0,014 ≤ x < 0,02
ЕЭС		203-603-9	Flam. Liq. 3 H226
CAS		108-65-6	
Рег. REACH		01-2119475791-29	
1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ			
ИНДЕКС		603-064-00-3	0,0085 ≤ x < 0,0096
ЕЭС		203-539-1	Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336
CAS		107-98-2	
Рег. REACH		01-2119457435-35	
Полный текст указаний на опасность (H) приведен в разделе 16 паспорта.			
РАЗДЕЛ 4. Меры первой помощи			
4.1. Описание мер первой помощи			
ГЛАЗА: Снять контактные линзы. Немедленно промыть водой в большом количестве в течение минимум 15 минут, хорошо раскрывая веки. Если проблема не была устранена, обращайтесь к врачу.			
КОЖА: Снять загрязненную одежду. Немедленно принять душ. Перед использованием выстирать загрязненную одежду.			
ВДЫХАНИЕ: Вынести пострадавшего на свежий воздух. Если дыхание прервалось, провести искусственное дыхание. Немедленно вызвать врача.			
ПОПАДАНИЕ ВНУТРЬ: Немедленно вызвать врача. Не провоцировать рвоту. Не давать ничего, не назначенного врачом.			
4.2. Основные симптомы и последствия, как острые, так и хронические			
Особая информация в отношении симптомов и эффектов, которые может вызывать продукт, неизвестна.			
4.3. Указания на необходимость немедленной консультации с врачом или специального лечения			
EPY 11.5.1 - SDS 1004.14			

	OIKOS S.P.A. A SOCIO UNICO ARGILLA MATERICA	Редакция №2 Дата редакции 20/01/2025 Напечатано 20/01/2025 Страница № 3 / 13 Новая редакция:1 (Дата редакции 10/12/2024) RU
Информация отсутствует		
РАЗДЕЛ 5. Противопожарные меры		
5.1. Средства тушения ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ТУШЕНИЯ СРЕДСТВА Средства тушения традиционные: двуокись углерода, пена, порошок и распыленная вода. НЕПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ТУШЕНИЯ СРЕДСТВА Конкретные средства отсутствуют. 5.2. Особые опасности, связанные с веществом или смесью ОПАСНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПОЖАРА Не вдыхать продукты горения. 5.3. Рекомендации для пожарных ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Охладить резервуары струями воды для того, чтобы избежать разложения вещества и выделения потенциально опасных для здоровья веществ. Всегда надевать полную экипировку для защиты от пожара. Собрать воду, используемую для тушения, которую нельзя сливать в канализацию. Утилизировать загрязненную воду, используемую для тушения, а также остатки после пожара, в соответствии с действующими стандартами. ЭКИПИРОВКА Нормальная одежда для тушения пожаров, такие, как автономные респираторы со сжатым воздухом с открытым контуром (EN 137), комплект для защиты от пламени (EN469), перчатки для защиты от пламени (EN 659) и сапоги для пожарных (НО A29 или A30).		
РАЗДЕЛ 6. Меры в случае неожиданной утечки		
6.1. Меры личной безопасности, средства защиты и аварийные процедуры Устранить утечку, если не существует опасность. Наденьте соответствующие защитные средства (включая индивидуальные защитные средства, указанные в разделе 8 паспорта безопасности вещества) для предотвращения загрязнения кожи, глаз и личной одежды. Эти инструкции действительны как для лиц, выполняющих обработку, так и для аварийных ситуаций. 6.2. Меры защиты окружающей среды Избегать проникновения вещества в канализационные стоки, в поверхностные воды, в водоносные слои. 6.3. Методы и материалы для ограничения и очистки Собрать аспирацией вытекшее наружу вещество. Оцените совместимость резервуара, используемого вместе с продуктом, проверив ее в разделе 10. Впитать оставшееся вещество при помощи абсорбирующего материала. Обеспечить хорошую вентиляцию места, в котором произошел выход наружу вещества. Вывоз на свалку загрязненного материала должен производиться в соответствии с инструкциями, приведенными в пункте 13. 6.4. Ссылка на другие разделы Информация, касающаяся индивидуальной защиты и вывоза на свалку, приведена в разделах 8 и 13.		
РАЗДЕЛ 7. Перемещение и хранение		
7.1. Меры для безопасного перемещения Обращайтесь с веществом, предварительно прочитав все прочие разделы данного паспорта безопасности вещества. Избегайте распространения средства в окружающей среде. Не курите, не ешьте, не пейте во время его использования. Снимите загрязненную одежду и защитные средства перед входом в зоны приема пищи. 7.2. Условия для безопасного хранения, включая несовместимости Хранить в оригинальной упаковке. Хранить закрытые емкости в хорошо проветриваемом месте, вдали от солнечных лучей. Храните резервуары вдали от несовместимых с ними материалов, проверив совместимость в разделе 10. 7.3. Особое конечное предназначение Информация отсутствует		

РАЗДЕЛ 8. Контроль воздействия/индивидуальная защита ... / >>

1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ

Пороговое предельное значение

Тип	Страна	TWA/8ч		STEL/15мин		Замечания / Наблюдения
		мг/кг	ppm	мг/кг	ppm	
AGW	DEU	370	100	740	200	
MAK	DEU	370	100	740	200	
VLA	ESP	375	100	568	150	КОЖА
VLEP	FRA	188	50	375	100	КОЖА
VLEP	ITA	375	100	568	150	КОЖА
NDS/NDSch	POL	180		360		КОЖА
WEL	GBR	375	100	560	150	КОЖА
OEL	EU	375	100	568	150	КОЖА

Предусмотренная концентрация, не оказывающая воздействие на окружающую среду - PNEC

Справочное значение в пресной воде	10	мл/л
Справочное значение в морской воде	1	мл/л
Справочное значение для отложений в пресной воде	41,6	мг/кг
Справочное значение для отложений в морской воде	4,17	мг/кг
Справочное значение для воды, прерывистое выделение	100	мл/л
Справочное значение для микроорганизмов STP	100	мл/л
Справочное значение для наземного участка	2,47	мг/кг

Здоровье - Производный уровень, не оказывающий воздействия - DNEL / DMEL

Путь воздействия	Воздействие на потребителей				Воздействие на работников			
	Местное	Систем	Местное	Систем	Местное	Систем	Местное	Систем
	острое	острое	хронич	хронич	острое	острое	хронич	хронич
Ротовая полость						3,3 мг/кг/де нь		
Вдыхание				43,9 мг/м3			553,5 мг/м3	369 мг/м3
Кожное				18,1 мг/кг/день				50,6 мг/кг/день

ГИДРАТ КАЛЬЦИЯ

Пороговое предельное значение

Тип	Страна	TWA/8ч		STEL/15мин		Замечания / Наблюдения
		мг/кг	ppm	мг/кг	ppm	
MAK	DEU	1		2		ВДЫХ
VLA	ESP	1		4		
VLEP	FRA	1		4		
VLEP	ITA	1		4		ДЫХАТ
NDS/NDSch	POL	2		6		ВДЫХ
NDS/NDSch	POL	1		4		ДЫХАТ
WEL	GBR	5				ВДЫХ
WEL	GBR	1		4		ДЫХАТ
OEL	EU	1		4		ДЫХАТ
TLV-ACGIH		5				

Предусмотренная концентрация, не оказывающая воздействие на окружающую среду - PNEC

Справочное значение в пресной воде	0,49	мл/л
Справочное значение в морской воде	0,32	мл/л
Справочное значение для воды, прерывистое выделение	0,49	мл/л
Справочное значение для микроорганизмов STP	3	мл/л
Справочное значение для наземного участка	1080	мг/кг

Здоровье - Производный уровень, не оказывающий воздействия - DNEL / DMEL

Путь воздействия	Воздействие на потребителей				Воздействие на работников			
	Местное	Систем	Местное	Систем	Местное	Систем	Местное	Систем
	острое	острое	хронич	хронич	острое	острое	хронич	хронич
Вдыхание	4 мг/м3		1 мг/м3		4 мг/м3		1 мг/м3	

Условные Обозначения:

(C) = CEILING ; ВДЫХ = Вдыхаемая фракция ; ДЫХАТ = Дыхательная фракция ; ГРУД = Грудная фракция.
VND = определена опасность, но DNEL/PNEC не доступен ; NEA = не ожидается воздействие ; NPI = опасность не идентифицирована ; LOW = низкая опасность ; MED = средняя опасность ; HIGH = высокая опасность.

8.2. Контроль воздействия

С учетом того, что использование адекватных технических мер должно иметь первостепенную роль относительно средств индивидуальной защиты, обеспечить хорошую вентиляцию на рабочем месте при помощи эффективной локальной вытяжки.

OIKOS

OIKOS S.P.A. A SOCIO UNICO

ARGILLA MATERICA

Редакция №2

Дата редакции 20/01/2025

Напечатано 20/01/2025

Страница № 6 / 13

Новая редакция:1 (Дата редакции 10/12/2024)

RU

РАЗДЕЛ 8. Контроль воздействия/индивидуальная защита ... / >>

Для выбора средств индивидуальной защиты необходимо обратиться за консультацией к собственным поставщикам химических веществ.

Средства индивидуальной защиты должны иметь маркировку CE, удостоверяющую их соответствии действующим нормам.

Предусмотрите аварийный душ с ванночкой для промывки лица и глаз.

ЗАЩИТА РУК

Защищать руки при помощи рабочих перчаток категории III.

При выборе материала рабочих перчаток следует учитывать следующее (см. стандарт EN 374): совместимость, порча, время разрушения и проницаемость.

В случае препаратов необходимо проверить устойчивость рабочих перчаток перед использованием, так как это невозможно предусмотреть. Перчатки имеют время износа, зависящее от продолжительности и способов использования.

ЗАЩИТА КОЖИ

Носить рабочую одежду с длинными рукавами и защитную обувь для профессионального применения категории I (справочная Регламент 2016/425 и стандарт EN ISO 20344). Вымыться водой с мылом после снятия защитной одежды.

ЗАЩИТА ГЛАЗ

Рекомендуется носить герметичные защитные очки (см. стандарт EN 166).

ЗАЩИТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

В случае превышения предельных значений (например, TLV-TWA) одного или нескольких веществ, присутствующих внутри продукта, рекомендуется носить маску с фильтром типа B, чей класс (1, 2 или 3) должен быть выбран в зависимости от предельной концентрации применения. (см. стандарт EN 14387). В том случае, если присутствует газ или пары другой природы и/или газ или пары с частицами (аэрозоль, дымы, туман и т. д.), необходимо предусмотреть фильтр комбинированного типа.

Применение защитных средств для дыхательных путей необходимо в том случае, если принятые технические меры недостаточны для ограничения воздействия на работника, со снижением до предельных учитываемых значений. Защита, обеспечиваемая масками, ограничена.

В том случае, если вещество считается не имеющим запаха или его обонятельный предел превышает TLV-TWA, а также в случае аварии, необходимо носить автоматический респиратор со сжатым воздухом, с открытым контуром (ссылка на стандарт EN 137) или респиратор с забором наружного воздуха (ссылка на стандарт EN 138). Для правильного выбора защитного устройства дыхательных путей следует проконсультироваться со стандартом EN 529.

КОНТРОЛЬ ЗА ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Выбросы от производственных процессов, включая выбросы от вентиляционной аппаратуры, должны контролироваться так, чтобы гарантировать соответствие нормативам по защите окружающей среды.

РАЗДЕЛ 9. Физические и химические характеристики

9.1. Информация о физических свойствах

Характеристики	Значение	Информация
Физическое состояние	паста	
Цвет	Белый и Цвета по колеровочной карте	
Запах	типичный	
Порог запаха	не применимо	
Точка плавления или замерзания	не применимо	
Начальная точка кипения	> 100 °C	
Интервал кипения	не применимо	
Возгораемость	не доступно	
Нижний предел взрывоопасности	не применимо	
Верхний предел взрывоопасности	не применимо	
Точка воспламеняемости	> 60 °C	
Температура самовозгорания	не применимо	
Температура разложения	не применимо	
Температура самоускоряющегося разложения (SADT)	не применимо	
pH	12	Метод:Метод внутреннего pH IGQ/0024, CRISON Цифровой pH-метр
Кинематическая вязкость	не применимо	
Динамическая вязкость	Tixotropico	Метод:Внутренний метод измерения вязкости IGQ/0027 Вискозиметр Брукфилда
Растворимость	не определено	
Скорость растворения		
Коэффициент распространения:		
п-октанол/вода	не определено	
Стабильность дисперсии		
Напряжение пара	не определено	
Плотность и/или относительная плотность	1,5	Метод:Метод внутреннего удельного веса IGQ/0023, Пикнометр.

EPY 11.5.1 - SDS 1004.14

OIKOS OIKOS S.P.A. A SOCIO UNICO ARGILLA MATERICA		Редакция №2 Дата редакции 20/01/2025 Напечатано 20/01/2025 Страница № 7 / 13 Новая редакция:1 (Дата редакции 10/12/2024)	RU
РАЗДЕЛ 9. Физические и химические характеристики ... / >>			
Относительная плотность паров		не применимо	
Характеристики частиц		не применимо	
9.2. Прочая информация			
9.2.1. Информация о классах физической опасности			
Информация отсутствует			
9.2.2. Прочие характеристики безопасности			
VOC (Директива 2004/42/EC) :		0,09 % - 1,29	g/l
VOC (летучий углерод)		0,01 % - 0,20	g/l
РАЗДЕЛ 10. Стабильность и реактивность			
10.1. Реактивность			
Реакции с другими веществами в нормальных условиях использования не предусмотрены.			
АЦЕТАТ 1-МЕТИЛ-2-МЕТОКСИЭТИЛА			
Стабилен при нормальных условиях использования и хранения.			
При контакте с воздухом он может медленно выделять пероксиды, которые взрываются с повышением температуры.			
1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ			
Растворяет различные пластиковые материалы.Стабилен при нормальных условиях использования и хранения.			
Абсорбируется и растворяется в воде и органических растворителях. С воздухом может медленно выделять взрывчатые пероксиды.			
10.2. Химическая стабильность			
Вещество устойчиво в нормальных условиях использования и хранения.			
10.3. Возможные опасные реакции			
При нормальных условиях использования и хранения опасные реакции не предусмотрены.			
АЦЕТАТ 1-МЕТИЛ-2-МЕТОКСИЭТИЛА			
Может бурно реагировать с: окисляющие вещества,сильные кислоты,щелочные металлы.			
1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ			
Может вступать в опасную реакцию с: сильные окислители,сильные кислоты.			
10.4. Условия , которых следует избегать			
Нет особых условий. Соблюдать нормальные меры предосторожности для химических веществ.			
1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ			
Избегайте воздействия: воздух.			
10.5. Несовместимые материалы			
АЦЕТАТ 1-МЕТИЛ-2-МЕТОКСИЭТИЛА			
Несовместим с: окисляющие вещества,сильные кислоты,щелочные металлы.			
1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ			
Несовместим с: окисляющие вещества,сильные кислоты,щелочные металлы.			
10.6. Опасные продукты разложения			
Информация отсутствует			
РАЗДЕЛ 11. Токсикологическая информация			
При отсутствии токсикологических данных о веществе, возможная опасность вещества для здоровья оценивается на основе свойств содержащихся в нем веществ, согласно критериям справочной нормативы для классификации.			
Следует учитывать концентрацию отдельных опасных веществ, указанных в разделе 3, для оценки токсикологического воздействия средства.			
11.1. Информация о классах опасности в соответствии с Регламенте (ЕС) 1272/2008			
Метаболизм, токсикокинетика, механизм действия и прочая информация			
EPY 11.5.1 - SDS 1004.14			



OIKOS S.P.A. A SOCIO UNICO

ARGILLA MATERICA

Редакция №2
Дата редакции 20/01/2025
Напечатано 20/01/2025
Страница № 8 / 13
Новая редакция:1 (Дата редакции 10/12/2024)

RU

РАЗДЕЛ 11. Токсикологическая информация ... / >>

АЦЕТАТ 1-МЕТИЛ-2-МЕТОКСИЭТИЛА

Основным путем проникновения в организм является кожа, тогда как проникновение через дыхательные пути имеет меньшее значение из-за низкой плотности паров продукта.

ГИДРАТ КАЛЬЦИЯ
ПОГЛОЩЕНИЯ

Основным воздействием дигидроксида кальция на здоровье является местное раздражение, вызванное изменением pH. Следовательно, абсорбция не является релевантным параметром для оценки воздействия вещества.

Информация о вероятных путях поступления в организм

АЦЕТАТ 1-МЕТИЛ-2-МЕТОКСИЭТИЛА
РАБОЧИЕ: вдыхание; контакт с кожей.

1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ
РАБОЧИЕ: вдыхание; контакт с кожей.

НАСЕЛЕНИЕ: попадание внутрь с загрязненной пищей и водой; вдыхание окружающего воздуха; контакт с кожей продуктов, содержащих вещество.

Замедленное и непосредственное действие, а также длительный эффект от кратковременного и длительного воздействия

АЦЕТАТ 1-МЕТИЛ-2-МЕТОКСИЭТИЛА

Концентрации выше 100 м.д. вызывают раздражение глаз, носа и слизистых ротовой части глотки. При концентрациях около 1000 м.д. наблюдаются нарушение равновесия и сильное раздражение глаз. Клинические и биологические исследования, проведенные на добровольцах, не выявили каких-либо аномалий. При непосредственном контакте ацетат оказывает более сильное раздражение глаз и кожи. Хронические эффекты для человека не отмечались (INCR, 2010).

1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ

Основным путем проникновения в организм является кожа, тогда как проникновение через дыхательные пути имеет меньшее значение из-за низкой плотности паров продукта. Концентрации выше 100 м.д. вызывают раздражение глаз, носа и слизистых ротовой части глотки. При концентрациях около 1000 м.д. наблюдаются нарушение равновесия и сильное раздражение глаз. Клинические и биологические исследования, проведенные на добровольцах, не выявили каких-либо аномалий. При непосредственном контакте ацетат оказывает более сильное раздражение глаз и кожи. Не сообщалось о хроническом воздействии на организм человека.

Взаимодействие

Информация отсутствует

ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ

АТЕ (Вдых) смеси:	Не классифицируется (нет значительных компонентов)
АТЕ (Внутрь) смеси:	Не классифицируется (нет значительных компонентов)
АТЕ (Кожный) смеси:	Не классифицируется (нет значительных компонентов)

АЦЕТАТ 1-МЕТИЛ-2-МЕТОКСИЭТИЛА
LD50 (Внутрь):

> 5000 мг/кг

1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ
LD50 (Кожный):
LD50 (Внутрь):

> 2000 мг/кг Rabbit
4016 мг/кг Rat

ГИДРАТ КАЛЬЦИЯ
LD50 (Кожный):
LD50 (Внутрь):

> 2500 мг/кг Rabbit (OCSE 402)
> 2000 мг/кг Rat (OECD 425)

КОРРОЗИЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ / РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

ГИДРАТ КАЛЬЦИЯ
Вызывает раздражение кожи

ТЯЖЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ / РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ

Вызывает серьезные поражения глаз

РАЗДЕЛ 11. Токсикологическая информация ... / >>

ГИДРАТ КАЛЬЦИЯ

Вызывает серьезное повреждение глаз

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

ГИДРАТ КАЛЬЦИЯ

Он не соответствует критериям классификации для этого класса опасности

МУТАГЕННОСТЬ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

ГИДРАТ КАЛЬЦИЯ

Анализ обратной бактериальной мутации (тест Эймса, ОЭСР 471): отрицательный

Тест хромосомных aberrаций на клетках млекопитающих: отрицательный

Учитывая, что кальций является всемогущим и важным элементом и что любое изменение pH, вызванное известью в водных средах, не имеет значения, диоксид кальция, очевидно, лишен какого-либо генотоксического потенциала. Классификация по генотоксичности не обоснована.

КАНЦЕРОГЕННОСТЬ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

ГИДРАТ КАЛЬЦИЯ

Кальций (вводимый в форме лактата) не является канцерогенным (экспериментальный результат, крысы). Влияние на pH продукта из диоксида кальция лишено какого-либо канцерогенного потенциала. классификация на основе канцерогенности не обоснована.

ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

ГИДРАТ КАЛЬЦИЯ

Кальций (вводимый в форме карбоната Ca) не токсичен для размножения (экспериментальный результат, мыши). Влияние на pH не вызывает какого-либо репродуктивного риска. Эпидемиологические данные, полученные на людях, подтверждают, что диоксид кальция не обладает потенциальной токсичностью. В исследованиях на животных или в клинических испытаниях различных солей кальция не было выявлено влияния на репродуктивную и развивающую токсичность. против также Научный комитет по продовольствию (Anonymous, 2006). Следовательно, диоксид кальция не токсичен для размножения и / или развития.

Классификация в соответствии с репродуктивной токсичностью в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 не является необходимой.

УДЕЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ - ЕДИНИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

ГИДРАТ КАЛЬЦИЯ

Может раздражать дыхательные пути

УДЕЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ - ПОВТОРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

ГИДРАТ КАЛЬЦИЯ

Токсичность кальция при пероральном пути воздействия демонстрируется увеличением максимально допустимых уровней потребления (UL) для взрослых, определенных Научным комитетом по продуктам питания (SCF), где UL = 2500 мг / день, равный 38 мг / кг веса / день, равный 38 мг / кг веса / день (индивидуальный вес 70 кг) для кальция.

Токсичность Ca (OH) 2 при контакте с кожей не считается существенной из-за ожидаемого незначительного поглощения через кожу и из-за того, что местное раздражение является основным воздействием на здоровье (изменение pH).

Токсичность Ca (OH) 2 при вдыхании (местное воздействие, раздражение слизистых оболочек) с учетом средневзвешенного времени для 8-часовой смены была определена Научным комитетом по пределам воздействия на рабочем месте (SCOEL) в 1 мг / м3 вдыхаемой пыли. Поэтому классификация Ca (OH) 2 на основе токсичности после длительного брака не обязательно

ОПАСНОСТЬ ПРИ ВДЫХАНИИ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

OIKOS OIKOS S.P.A. A SOCIO UNICO ARGILLA MATERICA		Редакция №2 Дата редакции 20/01/2025 Напечатано 20/01/2025 Страница № 10 / 13 Новая редакция:1 (Дата редакции 10/12/2024)	RU
РАЗДЕЛ 11. Токсикологическая информация ... / >>			
ГИДРАТ КАЛЬЦИЯ Он не соответствует критериям классификации для этого класса опасности			
Дигидроксид кальция классифицируется как раздражающий кожу и дыхательные пути, и несет в себе риск серьезного повреждения глаз. Предел воздействия на рабочем месте для предотвращения сенсорного раздражения на местном уровне и снижения параметров функции легких в виде воздействия составляет OEL (8 часов) = 1 мг / м3 вдыхаемой пыли.			
11.2. Информация о других опасностях			
Согласно полученным данным, продукт не содержит веществ, перечисленных в основных Европейских перечнях потенциальных или предполагаемых эндокринных разрушителей, влияющих на здоровье человека.			
РАЗДЕЛ 12. Экологическая информация			
Использовать препарат в соответствии с правилами работы, не оставляя препарат в окружающей среде. Поставить в известность компетентные органы, если препарат попал в водные потоки или если загрязнил почву или растительность.			
12.1. Токсичность			
ГИДРАТ КАЛЬЦИЯ LC50 (96 ч) на морской рыбе: 457 мг / л LC50 (96 ч) на морских беспозвоночных: 158 мг / л NOEC (72 часа) на пресноводных водорослях: 48 мг / л ТОКСИЧНОСТЬ НА МИКРООРГАНИЗМАХ, ES BACTERIA При высокой концентрации, путем повышения температуры и pH, дигидроксид кальция используется для обеззараживания осадка сточных вод. NOEC (14 дней) для морских беспозвоночных: 32 мг / л EC10 / LC10 или NOEC для макроорганизмов почвы: 2000 мг / кг веса почвы EC10 / LC10 или NOEC для почвенных микроорганизмов: 12000 мг / кг веса почвы NOEC (21 день) на наземных растениях: 1080 мг / кг ОБЩИЙ ЭФФЕКТ Острый эффект pH. Хотя это вещество полезно для коррекции кислотности воды, избыток более 1 г / л может быть вредным для водных организмов. Значение pH> 12 будет быстро уменьшаться и вследствие эффекта разбавления и карбонизации.			
АЦЕТАТ 1-МЕТИЛ-2-МЕТОКСИЭТИЛА LC50 - Рыба > 100 мл/л/96 ч 100-180			
1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ LC50 - Рыба 6,812 мл/л/96 ч			
ГИДРАТ КАЛЬЦИЯ LC50 - Рыба 50,6 мл/л/96 ч freshwater fish EC50 - Ракообразные 49,1 мл/л/48 д invertebrate EC50 - Водоросли / Водни Растения 184,57 мл/л/72 ч alga			
12.2. Устойчивость и разложение			
АЦЕТАТ 1-МЕТИЛ-2-МЕТОКСИЭТИЛА Быстро разлагающиеся			
1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ Растворимость в воде 1000 - 10000 мл/л Быстро разлагающиеся			
12.3. Потенциальное бионакопление			
АЦЕТАТ 1-МЕТИЛ-2-МЕТОКСИЭТИЛА Коэффициент распределения: n-октанол/вода 1,2			
12.4. Подвижность в почве			
ГИДРАТ КАЛЬЦИЯ			

	OIKOS S.P.A. A SOCIO UNICO ARGILLA MATERICA	Редакция №2 Дата редакции 20/01/2025 Напечатано 20/01/2025 Страница № 11 / 13 Новая редакция:1 (Дата редакции 10/12/2024) RU
РАЗДЕЛ 12. Экологическая информация ... / >>		
Дигидроксид кальция является умеренно растворимым веществом и поэтому имеет низкую подвижность в большинстве почв. 12.5. Результаты оценки PBT и vPvB В соответствии с имеющимися данными вещество не содержит PBT или vPvB в концентрации $\geq 0,1\%$. 12.6. Свойства, нарушающие работу эндокринной системы Согласно полученным данным, продукт не содержит веществ, перечисленных в основных Европейских перечнях потенциальных или предполагаемых эндокринных разрушителей с оцениваемым воздействием на окружающую среду. 12.7. Прочие вредные воздействия Информация отсутствует		
РАЗДЕЛ 13. Примечания по вывозу на свалку		
13.1. Методы обработки отходов По возможности использовать повторно. Остатки от продукции должны считаться специальными опасными отходами. Опасность отходов, частично содержащих данное вещество, должна быть оценена на основе положений действующего законодательства. Вывоз на свалку должен быть поручен организации, уполномоченной заниматься обработкой отходов с соблюдением международных и местных нормативов. ЗАГРЯЗНЕННЫЕ УПАКОВКИ Загрязненные упаковки должны быть направлены для рекуперации или вывоза на свалку в соответствии с национальными нормами по обработке отходов.		
РАЗДЕЛ 14. Информация по перевозке		
Продукт не считается опасным, согласно действующим положениям по транспортировке опасных товаров по дороге (A.D.R.), по железной дороге (RID), по морю (Код IMDG) и самолетом (IATA). 14.1. номер UN или ID не применимо 14.2. правильное транспортное наименование UN не применимо 14.3. Классы опасности, связанные с перевозкой не применимо 14.4. Группа упаковки не применимо 14.5. Опасности для окружающей среды не применимо 14.6. Особые меры предосторожности для пользователей не применимо 14.7. Морские перевозки большим объемом в соответствии с документами ИМО Информация не имеет отношения		
РАЗДЕЛ 15. Информация о регламенте		
15.1. Нормы и законодательство по здравоохранению, безопасности и окружающей среде по веществам или смесям Категория Севезо - Директивой 2012/18/ЕС: _____ Отсутствует		

РАЗДЕЛ 15. Информация о регламенте ... / >>

Ограничения, связанные с продуктом или содержащимися веществами, согласно Приложению XVII Регламента (EC) 1907/2006

Продукт	
Пункт	3 - 40
Содержащиеся вещества	
Пункт	75

Регламент (EC) 2019/1148 - о сбыте и использовании прекурсоров взрывчатых веществ
не применимо

Вещества в Candidate List (Статья 59 REACH)
В соответствии с имеющимися данными вещество не содержит SVHC в концентрации $\geq 0,1\%$.

Вещества, подлежащие авторизации (Приложение XIV REACH)
Отсутствует

Вещества, подлежащие регистрации при экспорте Регламенту (EC) 649/2012:
Отсутствует

Вещества, подлежащие регулированию согласно Конвенции Роттердама:
Отсутствует

Вещества, подлежащие регулированию согласно Конвенции Стокгольма:
Отсутствует

Санитарный контроль
Рабочие, подверженные воздействию данного химического агента, не подлежат медицинскому наблюдению, при условии оценки риска, показавшей, что существует только средний риск для здоровья и безопасности рабочих, и что меры, предусмотренные, в соответствии со директивой 98/24/CE.

VOC (Директива 2004/42/EC) :
Матовые краски для стен и потолков внутренних помещений.

15.2. Оценка химической безопасности

Была сделана оценка химической безопасности для следующих веществ, содержащихся:
ГИДРАТ КАЛЬЦИЯ

РАЗДЕЛ 16. Прочая информация

Тексты указания на опасность (H), упомянутых в разделах 2-3 паспорта:

Flam. Liq. 3	Возгораемая жидкость, категория 3
Eye Dam. 1	Тяжелые повреждения глаз, категория 1
Skin Irrit. 2	Раздражение кожи, категория 2
STOT SE 3	Удельная токсичность для органов-мишеней - единичное воздействие, категория 3
H226	Возгораемые жидкости и пары.
H318	Вызывает серьезные поражения глаз.
H315	Вызывает раздражение на коже.
H335	Может раздражать дыхательные пути.
H336	Может вызывать сонливость и головокружение.

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- ADR: Европейское соглашение для перевозки опасных товаров по дороге
 - ATE: Оценка острой токсичности
 - CAS: Номер Химической реферативной службы
 - CE50: Концентрация, оказывающее воздействие на 50% населения, подвергаемого тестированию
 - CE: Идентификационный номер в ESIS (европейский архив существующих веществ)
 - CLP: Регламенте (EC) 1272/2008
 - DNEL: Производный уровень без воздействия
 - EmS: Аварийная программа
 - GHS: Глобальная стандартизированная система классификации и этикетирования химических веществ
 - IATA DGR: Регламент для перевозки опасных товаров Международной Ассоциации воздушных перевозок
 - IC50: Концентрация иммобилизации 50% населения, подвергаемого тестированию
 - IMDG: Международный морской кодекс для перевозки опасных товаров
 - IMO: Международная морская организация
 - INDEX: Идентификационный номер Приложения VI CLP
 - LC50: Смертельная концентрация 50%
 - LD50: Смертельная доза 50%
 - OEL: Уровень воздействия на рабочем месте

РАЗДЕЛ 16. Прочая информация ... / >>

- PBT: Устойчивое, с бионакоплением и токсичное, согласно REACH
- PEC: Прогнозируемая концентрация в окружающей среде
- PEL: Прогнозируемый уровень воздействия
- PNEC: Прогнозируемая концентрация, не оказывающая воздействия
- REACH: Регламенте (EC) 1907/2006
- RID: Регламент для международной перевозки опасных товаров по железной дороге
- TLV: Пороговое предельное значение
- TLV (ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ): Концентрация, которую нельзя превышать в любой момент воздействия во время работы.
- TWA: Предельное значение воздействия среднее взвешенное
- TWA STEL: Предельное значение воздействия в течение короткого времени
- VOC: Летучее органическое соединение
- vPvB: Очень устойчивое, с сильным бионакоплением, согласно REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ГЛАВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ:

- GCS Rev. 4
- ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
- ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования (с Поправкой)
- ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм (Издание с Поправкой)
- ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения (с Поправкой)
- ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Веб-сайт IFA GESTIS
- Веб-сайт Агентства ECHA
- База данных моделей SDS (паспорт безопасности вещества) для химических веществ - Министерство здравоохранения и ISS (Istituto Superiore di Sanità, Национальный институт здоровья) - Италия

Инструкции для пользователя:

Сведения, находящиеся в данной спецификации, основаны на данных, имеющихся на момент написания последней редакции. Пользователь обязан убедиться в полноте и соответствии информации для конкретного использования вещества.

Данный документ не должен рассматриваться в качестве гарантии особых свойств вещества.

Поскольку использование вещества не происходит под нашим непосредственным наблюдением, пользователь обязан выполнять законы и действующие положения по вопросам гигиены и безопасности, под собственную ответственность. Мы не несем ответственность за использование не по назначению.

Обеспечить необходимое обучение персонала, занятого в работе с химическими веществами.

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ

Химическую или физическую опасности: Классификация продукта задана на основе критериев, установленных в Части 2, Дополнения I, Регламента (EC) по классификации (CLP). Данные для выполнения оценки химических и физических свойств приведены в разделе 9.

Опасности для здоровья: Классификация продукта основана на методах расчета в соответствии с Частью 3, Приложения I к Регламенту (EC) по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей (CLP), если в Разделе 11 не определено иное.

Опасности для окружающей среды: Классификация продукта основана на методах расчета в соответствии с Частью 4, Приложения I к Регламенту (EC) по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей (CLP), если в Разделе 12 не определено иное.

Изменения по сравнению с предыдущей редакцией:

В следующие разделы были внесены изменения:

02 / 03 / 09 / 11 / 12 / 15.