



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-VY.AB03.H.00030/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИННИМАКС Профешнл Коутинге Рус» (ООО «ЛИННИМАКС Рус»). ОГРН 1027700588904.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 125493, Россия, город Москва, улица Авангардная, дом 3, помещение 2, офис 304.
Телефон: +78006005834, адрес электронной почты: info@linnimax.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ДИСКОМ».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 224704, Республика Беларусь, Брестская область, Брестский район, Тельминский с/с, 4В, вблизи деревни Шебрин. Координаты ГЛОНАСС: 52.111434°, 23.900055°.
Телефон: +375162559679, адрес электронной почты: info@caparol.by.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (ОС ООО «НОРМАТЕСТ»). Место нахождения: 119285, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Воровское, дом 6, подвал, пом. 2, каб. 8. Адрес места осуществления деятельности: 115054, РОССИЯ, г. Москва, переулок Строченовский Б., дом 22/25 строение 1, этаж 1, помещение II, комната 18. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11AB03, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.06.2015 года.
Телефон: +7 4950115693. Адрес электронной почты: normatest@inbox.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покртия лакокрасочные из водно-дисперсионных акриловых фасадных красок, марок: Caparol Betonschutzfarbe Pro (Капарол Бетонштutzфарбе Про), LINNIMAX Betonfarbe (ЛИННИМАКС Бетонфарбе), толщиной сухого слоя 115 мкм, расходом на один слой 0,15 кг/м², выпускаемые по ТУ ВУ 809000076/019-2022 «Краски водно-дисперсионные акриловые. Технические условия» от 01.03.2022 года.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.11.120
код ТН ВЭД: 3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 (Слабогорючие);
ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В1 (Трудновоспламеняемые);
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д2 (С умеренной дымообразующей способностью).
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т1 (Малоопасные по токсичности продуктов горения).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол испытаний № ППБ-369/03-2025 от 27.03.2025 г., выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акт о результатах анализа состояния производства № 02-СС/31-01/25 от 04.02.2025 года, выданный органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", номер свидетельства о подтверждении компетентности RA.RU.11AB03.
Схема сертификации 1с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Хранить в закрытых складских помещениях в прохладном месте, но не ниже 5 °С. Гарантийный срок – 24 месяца со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.03.2025 по 30.03.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт

Т.В. Харгатаева

К.Н. Нуйкова

006910